

# PRODUKTDATABLAD

## DULUX D LED EM 7 W/840 100 mm

OSRAM DULUX D LED EM | LED-ljuskällor för drift med magnetiskt don



---

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Matvarubutiker och varuhus
- Gångvägar och korridorer
- Hotell, restauranger

---

### PRODUKTFÖRDELAR

- Snabbt, enkelt byte utan omkopplingar
- Låg energiförbrukning
- Enkelt byte tack vare kompakt design

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Kapslingsklass: IP20
- Livslängd: upp till 30 000 tim.
- G24d instickssockel med två stift



## TEKNISKA DATA

## Elektriska data

Märkeffekt	7,00 W
Nominell watttal	7,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor $\lambda$	> 0,90

## Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	700 lm
Beräknad lumen	700 lm
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningsindex Ra	>83
Ljusnedgångsfaktor [calc.]	0,70
Ljusfärg (angiven)	Cool White
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	$\leq 6$ sdc

## Ljustekniska värden

Uppvärmningstid (60 %)	< 0,50 s
Uppstartstid	< 0,5 s

## Mått



Totallängd	147,5 mm
Diameter	34,5 mm
Ytterkolv	-
Längd	147,5 mm

## Livslängder

Nominell livslängd	30000 h
--------------------	---------

Beräknad livslängd	30000 h
Antal tändcykler	200000
Ljusflöde vid slutet av livslängden	0,70

## Tillägg produktdata

Socket	G24d-2
Kvicksilvermängd	0,0 mg
Kvicksilverfri	Ja
Form / utförande	Frostad
Bortskaffande enl. WEEE-direktivet	Ja

## Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
---------------	-----

## Certifikat och Standarder

Energiklass	A+
Energiförbrukning	8 kWh/1000h

## Landspecifika kategorier

Ordernummer	DULUX D LED 7W/
-------------	-----------------

## SÄKERHETSANVISNINGAR

Do not use with closed luminaire

## LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4058075024939	DULUX D LED EM 7 W/840 100 mm	Transportförpackning 10	205 mm x 91 mm x 180 mm	3.36 dm <sup>3</sup>	842.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.