



NORA IP54 2X3W/830 BR

Tidlös, klassisk och elegant väggarmatur från Airam med en integrerad led på 2 x 3 W. Armaturen passar både ute och inne t ex för belysning av fasader, garage, trapphus, hall och badrum. Dold ljuskälla ger ett mjukt och bländfritt ljus som ger fin kontrast bakom varje metallband i stommen. 2 x 3 W. Färgtemp. 3000K. IP54.



Material	STOMME AV ALUMINIUM, DIFFUSOR AV POLYKARBONAT
Koppling	GENOMFÖRING AV EN KABEL, 3x1,5mm ² , SKRUVBARA ANSLUTNINGSDON
Montering	UTANPÅLIGGANDE MONTERING
LED modul, ljusflöde (lm)	140
Bibehållning ljusflöde L70B50	30 000H

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
NORA IP54 2X3W/830 BR					
4116049	7701265	6435200181114	110 x 150 x 190	Hyllförpackning	NORA

TEKNISKA DATA (ETIM)			
ETIM klass	EC002892	Märkspänning till (V)	240
Energieffektivitetsklass	A++	Märkspänning från (V)	220
Conductor cross section (mm ²)	1,5	Längd (mm)	110
Spänningstyp	AC	Kapslingsfärg	Brun
Systemeffekt (W)	6	Lämplig för ytmontage	Ja
Typ av kabeldragning	Avslutning	Lämplig för väggmontering	Ja
Energy efficiency class of the built-in lamp	A++, A+, A (LED)	Skyddsklass	I
Höjd/djup (mm)	150	Material kupa	Plast, opal
Kapslingsklass (IP)	IP54	Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	30000
Kapslingsmaterial	Aluminium	Armaturljusflöde (lm)	280
Anslutningstyp	Skruvklämma	Ljuskälla	LED ej utbyttbar
Omgivningstemperatur (max) (°C)	+35	Färgtemperatur (max) (K)	3000
Omgivningstemperatur (min) (°C)	-20	Färgtemperatur (min) (K)	3000
Lämplig för antal ljuskällor	2	Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Effekt ljuskälla	3	Rated ambient temperature acc. IEC62722-(max) (°C)	35
Bredd (mm)	190	Rated ambient temperature acc. IEC62722-(min) (°C)	-20
Antal poler	3		

